

Prohlášení o vlastnostech

BauderTEC DBR

DoP-č.: 1597 0000



1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	BauderTEC DBR - 1_01
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití	Asfaltová parozábrana
3.	Výrobce	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany
4.	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV)	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Oznámený subjekt/oznámené subjekty	EN 13970:2004 + A1:2006 MPA Stuttgart, 0672

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnosti EN 13970:2004 + A1:2006	
Reakce na oheň		E	
Vodotěsnost metoda B		obstál	
Tahové vlastnosti:			
Největší tahová síla podélně	(N/5cm)	≥ 950	
Největší tahová síla příčně	(N/5cm)	≥ 750	
Protažení: podélně	(%)	≥ 4	
Protažení: příčně	(%)	≥ 4	
Odolnost proti statickému zatížení	(kg)	NPD	
Odolnost proti nárazu	(mm)	NPD	
Odolnost proti roztržení (hřebík) podélně	(N)	NPD	
Odolnost proti roztržení (hřebík) příčně	(N)	NPD	
Smyková odolnost ve spoji:			
Odolnost proti odlupování	(N/50mm)	NPD	
Smyková odolnost	(N/50mm)	NPD	
Trvanlivost:			
Propustnost vodní páry		splňuje	
Chemická odolnost	(m)	NPD	
Propustnost vodní páry	(m)	≥ 1500	
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	(°C)	≤-40	
Ohebnost za nízkých teplot dole	(°C)	≤-40	
Nebezpečné látky a),b)		Požadavky splněny viz 5.14 EN 13970:2004	

a) Produkt neobsahuje azbest ani dehet

b) Jelikož neexistuje evropská zkušební metoda pro chování produktu při vymývání, nelze se k tomu vyjádřit Podepsáno pro a ve jménu výrobce od

NPD = no performance declared (žádný ukazatel není stanoven). Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

odepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 08.04.2021