

Prohlášení o vlastnostech

Bauder PYE G 200 S 4

DoP-č.: 1745 0000



1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Bauder PYE G 200 S4 - 1_01	
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití	Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střech	Asfaltový pás pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti a vodě
3.	Výrobce	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV)	Systém 2+	Systém 2+
5.	Harmonizovaná norma Oznámený subjekt/oznámené subjekty	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti EN 13707:2004 + A2:2009	Vlastnosti EN 13969:2004 + A1:2006
Chování při vnějším požáru ^{a)}	NPD	
Reakce na oheň	E	E
Vodotěsnost metoda B	obstál	obstál
Tahové vlastnosti: Největší tahová síla podélně (N/5cm) Největší tahová síla příčně (N/5cm) Protahení: podélně (%) Protahení: příčně (%)	≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 2 ≥ 2	≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 2 ≥ 2
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	NPD	NPD
Odolnost proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnost proti roztržení (hřebík) podélně (N) Odolnost proti roztržení (hřebík) příčně (N)	NPD NPD	NPD NPD
Smyková odolnost ve spoji: Odolnost proti odlupování (N/50mm) Smyková odolnost (N/50mm)	NPD NPD	NPD NPD
Trvanlivost: Ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí nahoře (°C) Ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí dole (°C) Vodotěsnost po umělém stárnutí Chemická odolnost	NPD NPD	
Ohebnost za nízkých teplot nahoře (°C) Ohebnost za nízkých teplot dole (°C)	≤ -25 ≤ -25	≤ -25 ≤ -25
Nebezpečné látky ^{b),c)}	Požadavky splněny viz 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požadavky splněny viz 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006

a) Určení chování při vnějším požáru je systémová zkouška, která může být ovlivněna systémovými komponenty, které nejsou vyrobeny nebo dodávány společností Paul Bauder GmbH & Co. KG. Vlastnost pro jednotlivý produkt tak nemůže být uváděna.

b) Produkt neobsahuje azbest ani dehet

c) Jelikož neexistuje evropská zkušební metoda pro chování produktu při vymývání, nelze se k tomu vyjádřit. Podepsáno pro a ve jménu výrobce od

NPD = no performance declared (žádný ukazatel není stanoven). Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

odepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 08.04.2021