

Technický list

BauderLIQUITEC VL SP

Polyesterové rouno



Popis produktu	BauderLIQUITEC VL SP je polyesterová netkaná textilie určená speciálně pro použití s tekutou hydroizolací BauderLIQUITEC PU. Během aplikace umožňuje dodržovat minimální tloušťku vrstvy a zároveň zpevňuje a překlenuje menší trhliny.	
Oblast použití	Hydroizolace dle DIN 18531 a DIN 18533. BauderLIQUITEC VL SP se používá jako výztužná vrstva, zajišťující minimální tloušťku vrstvy tekuté hydroizolací BauderLIQUITEC PU pro vytvoření vysoce kvalitní, trvale flexibilní hydroizolace.	
Barva	Bílá, s potiskem rastru pro přesnější nástřihy	
Schválení	Ve spojení se systémem BauderLIQUITEC PU	
Balení	Pytel, 4 role	
Objednávací číslo	2325 0026	

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Hmotnost	-	g/m ²	130
Délka role	-	m	50
Šířka role	-	cm	26

Návod na použití	Rouno se pokládá do tekuté hydroizolace BauderLIQUITEC PU v jedné vrstvě. Spoje rouna se překrývají nejméně o 5 cm. Více informací naleznete v dalších technických listech, dále pak v brožuře „Montážní návod BauderLIQUITEC PU“.
Poznámka	Uvedené hodnoty jsou statisticky zjištěné a mohou se lišit v tolerancích.
Skladování	BauderLIQUITEC VL SP skladujte na suchém místě, chráněném před vlhkostí a nečistotami, nejlépe vodorovně.
Likvidace	Lze likvidovat společně s komunálním odpadem.
Další dokumenty	Aktuální údaje naleznete na bezpečnostních listech, brožurách atd a dále pak na www.bauder.cz