



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. P2002/2015**

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

Parozábrana EKOPAR 0,2 mm +/- 15% Typ A

2. *Typ, šarže nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:*
Název výrobku a číslo šarže uvedené na etiketě výrobku.

3. *Zamýšlené použití či zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:*

Pružný voděodolný výrobek pro regulaci průniku vodní páry.

4. *Jméno, firma či registrovaná obchodní značka a kontaktní údaje výrobce dle požadavku čl. 11 odst. 5:*

**CB S.A. ul. Ozimska 2A,
46-053 Chrzastowice, Polska**

5. *Případné jméno a kontaktní adresa zplomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:*
Není relevantní.

6. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:*
Systém 3.

7. *Oznámený subjekt v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:*

Oznámený subjekt č. 1488, Ústav stavební techniky, 00-611 Varšava, ul. Filtrowa 1, provedl posouzení v systému 3 a na jeho základě vydal zprávu č. LH-1307/F/08, LO 1125/08/1 a LO 1125/08/2.

8. *Notifikovaná osoba v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:*

Není relevantní.

9. *Deklarované vlastnosti:*

Harmonizovaná technická specifikace: PN-EN 13984:2006+A1:2007 Pružné voděodolné výrobky. Plastové a pryžové výrobky pro regulaci průniku vodní páry. Definice a vlastnosti.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Rekce na oheň	třída F	PN-EN 13984:2013
Voděodolnost při 2 kPa	splňuje požadavky	
Průnik vodní páry (difúzní odolnost)	$3,9 \times 10^{-11} [(m^2 \cdot s \cdot Pa)/kg]$	
Odolnost proti protržení	nerelevantní	
Odolnost ve spoji (oboustranná lepicí páska – V=100mm/min): podélně / příčně	nerelevantní	
Pevnost v tahu: podélně / příčně	min. 8 / min. 6 MPa	
Odolnost proti protrhávání: podélně / příčně	min. 40 N	
Rozšíření	min. 150%	
Stabilita při vystavení umělému stárnutí	splňuje požadavky	
Odolnost proti alkáliím	nerelevantní	
Nebezpečné látky	žádné	

10. *Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.*

